



580SV

590SV

695SV

MOTOR			
Výkon motoru ISO 14396 kW	72	82	82
Točivý moment motoru ISO 14396 Nm	453	460	460
Výrobce	FPT	FPT	FPT
Počet válců	4	4	4
Sání vzduchu	Turbo	Turbo	Turbo
Palivový systém	HPCR	HPCR	HPCR
Objem (l)	3,6	3,6	3,6
PŘEVODOVKA			
Typ	Power-shuttle/ Powershift (volitelně)	Power-shuttle/ Powershift (volitelně)	Powershift
Jízdní rychlost – vpřed/vzad	4 vpřed/4 vzad	4 vpřed/4 vzad	4 vpřed/4 vzad
Rychlost jízdy – maximální rychlost jízdy (km/h)	40 km/h	40 km/h	40 km/h
HYDRAULIKA			
Typ	Uzavřený okruh	Uzavřený okruh	Uzavřený okruh
Typ čerpadla	Ozubené/pístové (volitelné)	Ozubené/pístové (volitelné)	Pístové
Tlak v systému	205	205	205
Průtok	156/163	156/165	165
VÝKON NAKLÁDAČE – In-Line / CASE DNA*			
Maximální výška zdvihu (m)	4,47	4.46*	4,50
Maximální výška kloubového čepu (m)	3,49	3.46*	3,47
Maximální výška vyklápění (m)	2,73	2.66*	2,61
Maximální dosah (mm)	757	771*	587*
Maximální nosnost při plné výšce (kg)	3553	4170	3075
VÝKON RÝPÁKU – VÝLOŽNÍK IN-Line			
Typ rypadla	STD/EXT	STD/EXT	STD/EXT
Maximální hloubka kopání (m)	4,38/ 5,62	4,66/ 5,81	4,66/ 5,78
Maximální dosah (m)	5,61/ 6,28	5,86/ 6,99	5,86/ 6,99
Maximální výška (m)	5,42/ 6,17	5,61/ 6,34	5,61/ 6,34
Maximální výška vyklápění (m)	3,65/ 4,42	3,86/ 4,60	3,86/ 4,60
Maximální vykopávací síla lopaty (kN)	59	59	59
Maximální vykopávací síla ramene (kN)	37/ 26	33/ 24	33/ 24