

Parametr	FARMALL 95 U	FARMALL 105 U	FARMALL 115 U
Motor			
typ motoru	CASE IH F5A, přepíňovaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, vysokotlaké vstřikování palivaCommon Rail		
počet válců / objem	4 / 3400 cm ³		
jmenovitý výkon (dle 97/68 EC) [kW]	73	79	84
jmenovité otáčky [ot/min]	2300		
max. točivý moment [Nm @ ot/min]	407 @ 1500	444 @ 1500	461 @ 1500
převýšení točivého momentu [%]	32,4	35,3	32,2
Emisní třída	TIER 4		
Převodovka			
typ převodovky	CNH, Power Shuttle nebo Power Shuttle & Power Shift		
celkový počet převodových stupňů	12 x 12 nebo 20 x 20 nebo 24 x 24		
řešení reverzace	hydraulická		
Maximální pojzdová rychlost	40 km/h		
Rozsahy otáček	zadní	500 / 540E / 1000	
vývodového hřídele [ot/min]	přední	1000	
Hydraulický a pneumatický systém			
Maximální zvedací síla	v zadním TBZ	54 kN	
Regulace TBZ	EHRD		
Výkon hydraulického čerpadla	61 l/min		
počet vnějších okruhů	3		
Kompresor vzduchu	standart		
Pojzdové ústrojí			
Řízení	hydrostatické		
Přední náprava	pevná		
úhel natočení kol / poloměr otáčení	60°/4,05 m		
uzávěrka diferenciálu	přední nápravy	elektrohydraulická	
	zadní nápravy	elektrohydraulická	
Brzdy	mokré, kotoučové		
Ostatní údaje			
Rozměry [mm]	délka	4161	
	šířka	1913 / 2098	
	výška	2693	
Rozchod kol [mm]	vpředu	1450 - 2150	
	vzadu	1434 - 2130	
Přípustná hmotnost [kg]	přední náprava	3300	
	zadní náprava	4600	
	celková	7400	